

De muren afgedekt met steenen collage kopstukken enz.
 De muren van binnen verwaard met pilasteren 2x 11 1/4
 breed 4 1/2 1/4.

Verder inmetelingen voor drempels banden enz.

De pilaren van onder 2x 1,03 Meter en van boven 78 1/4 1/4 ruikant

De muren van mitsl. hande steen en slop:

De pilaren van tegembakkenheit en sterke cement specie

Voor dit metselwerk is in alles te zamen benodigd 540 M³

De muren van buiten bepleust met portland ingewen 1160 M³

De " " binnen bepleust " idal portland " - 1060 M³

De kap bedekken met blaauwe pannen - " 782 M³

De voet lang 30 Meter

Alles met stuygerwerk proffellen enz.

De pilaren afbedekken met Wandsteen

Uitwerk. 45 stukk onder en boven kolommen met bouter op elkander berechtigd
 de onderste kolom voor een draagvermogen van 50.000 Kgf. en de
 bovenste kolommen van 25.000 Kgf.

56 gegoten ypen haubels met bouter

Balken

2 stukk ypen balken lang 30 1/2 1/4 In: pooksch 70 Kgf lang 29.70 Meter

5 " " " " " " " " " " " " 3.10 "

5 " " " " " " " " " " " " 20 1/4 " " " " " " 42 " " 26.60 "

10 " " " " " " " " " " " " 30 1/2 1/4 " " " " " " 87 " " 29.70 "

4 " " " " " " " " " " " " 25 1/4 " " " " " " 58 " " 29.70 "

De ypen balken
in 3 langten

alle balken met verbinding platen bouter enz.

Goten

buiten het pakhuis te leggen ypen goten met verbinding

bouteren steun ypen enz. en gegoten afspratingen bouteren.

Verder de nodige ypen ankers, doken, schroeven enz. en al
 het bovenstaande ypen te stellen en te verbinden

Dakkeuzen

De dakkeuzen te beleggen met zinken met looden vergaaringen
 en het nodige lood voor de keuzen -

Op het dak te leggen 8 stukk ypen dakramen met betimmering
 en verder alles aftelieren 200 als van goed werk gevonden

Zal worden, volgens by gaande gemaakte tekening en
 200 als hiuboren omschreven is -

Pakhuis Indis slopen vabrenge en opbouwen - ab:

Het ontgaren drooghouden en aanrulle van 114 pilaren

Weying 340 stokka In: 63 1/4 en omtrek lang 8 1/2 Meter

230 " " " 56 1/4 " " " " 8 Meter